



# **WHEATHEART GLIEMEŽTRANSPORTIERI**



# WHEATHEART GLIEMEŽTRANSPORTIERI

## – DROŠA UN EFEKTĪVA GRAUDU PĀRVIETOŠANA

WHEATHEART gliemežtransportieris ir graudu pārvietošanas transportieris, kura efektivitāti un izcilu uzticamību ekspluatācijā nodrošina tā konstrukcijas vienkāršība. Gliemežtransportieris ir paredzēts profesionālai lietošanai un ir ideāli piemērots ilgstošai nepārtrauktai lietošanai graudu torņu uzpildes un iztukšošanas nolūkā.

Gliemežtransportieru WHEATHEART 6", 8" un 10" pieejamais garums ir sākot no 5 līdz 18,5 m ar soli 1,5 m. WHEATHEART izturīgie un ilgai lietošanai paredzētie gliemežtransportieri izgatavoti vienā no lielākajām šīs jomas rūpnīcām.

Standarta komplektācijā ietilpst gliemežtransportiera caurule ar motoru, gultņiem, adapteri padeves daudzuma regulēšanai

### Wheatheart gliemežtransportieris uz riteņiem

WHEATHEART (WHR) gliemežtransportieri ir aprīkoti ar lieliem riteņiem un izturīgu atbalsta rāmi. Pateicoties to lielajai jaudai, transportieri ir lieliski piemēroti plakangrīdas un konusveida torņu uzpildīšanai un iztukšošanai. Jaudīgs un uzticams gliemežtransportieris ļauj viegli un ātri pārvietot būtisku graudu apjomu.

WHEATHEART (WHR) gliemežtransportieru pieejamie izmēri ir 8", 10", un pēc pieprasījuma 13". Tos var darbināt ar elektromotoru vai traktoru. Transportieru garums ir no 9,4 līdz 21,6 metriem. Ārējās caurules un rāmis ir nokrāsoti ar pulvera pārklājumu.



Graudu īpašības vienmēr ietekmē gliemežtransportiera veiktspēju. Norādītā jauda ir pārbaudīta ar sausiem kviešiem (750kg / m<sup>3</sup>) 15° leņķī, ar 85% izlādes jaudu. Ja leņķis palielinās līdz 30 grādiem, jauda samazinās par 20 - 25%. Ja leņķis palielinās līdz 45 grādiem, jauda samazinās par 35 - 40%. Pārvietojot graudus ar gliemežtransportieri, tie var tikt bojāti vai sasmalcināti. Gliemežtransportieri ir paredzēti izmantot augošā leņķī.

#### Transportiera jauda UT:

6" = 43 t / h

8" = 81 t / h

10" = 114 t / h

#### Transportiera jauda WHR:

8" = 81 t / h

10" = 130 t / h

## Papildus aprīkojums:



Balstu konstrukcijas, 200mm / 250mm augšējais plastmasas izlādes pagarinājums, attālinātā padeves vadība



200mm / 250mm augšējais plastmasas izlādes pagarinājums



Piltuve, 160mm / 200mm savienojums ar torni



Ievade ar 5° atverēm, manuāls šiberis



Plastikāta piltuve



Izlādes caurules





***SAZINIETIES AR MUMS!***  
***Izplānosim Jūsu projektu kopā.***

***www.mepu.com***

Mepu patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas produktu klāstā, tajā skaitā produkta modelējuma, krāsas, aprīkojuma un cenu izmaiņas. Standarta produkta aprīkojums var mainīties atkarībā no pārdošanas reģiona. Šajā bukletā un citās publikācijās ievietotie attēli var saturēt aprīkojumu, kas nav iekļauts standarta komplektācijā. Iekārtu veiktspējas rādītāji un tehniskās specifikācijas ir orientējošas. Pirms pasūtījuma veikšanas noskaidrojiet iekārtas komplektāciju pie Mepu pārstāvja.

**MEPU**

Mynämäentie 59, 21900 Yläne, Somija  
tel. +358 2 275 4444, [mepu@mepu.com](mailto:mepu@mepu.com)

**[www.mepu.com](http://www.mepu.com)**