



Lentas transportieris graudiem un rapsim.



Viena lenta visiem produktiem

Pārvietojiet visus savus kultūraugus, pat rapsi,
ar jauno transportieri no Brandt
Šī ir pirmā šāda tipa lenta, kas īpaši paredzēta
eļļas augu pārkraušanai.

1 Mērķtiecīga uzbūve

Pārvietojiet labību ar pārliecību, izmantojot Brandt speciāli konstruēto lentu:

- Industriālā gumijas lenta nenoārdīsies no eļļas augu apstrādes.
- V- formas lentas raksts ar paceltajām malām centrē produktu uz lentas.

2 Produkta saglabāšana

Uzlabotais transportiera dizains novērš pārvietojamā materiāla noplūdi tādējādi aizsargājot jūsu iekārtu un jūsu ražu:

- Saaudzīgā transportēšana novērš pārvietojamā materiāla bojājumus, kādi parasti rodas pārvietojot produktu ar gliemežtransportieri.
- Blīvējums visā trubes garumā un pieņemšanas piltuvē saglabā jūsu produktu uz lentas.
- Specializēta blīvēšana kritiskajos punktos ievērojami samazina graudu noplūdi salīdzinājumā ar standarta transportieriem..

3 Viegla tīrīšana

Transportiera pašattīrīšanās sistēma samazina līdz minimumam manuālo iekārtas tīrīšanas nepieciešamību:

- Pašattīrīšanās sistēma attīra lentu kritiskajos punktos, praktiski novēršot smalkā produkta uzkrāšanos.
- Ruļļu aizsargs un tīrītājs attīra lentu tās aizmugurē.
- Noņemama plāksne zem S tipa piedziņas ļauj viegli notīrīt piedziņas rullīšus un aizsargā motoru.

Powerful Value. **Delivered.**

Brandt

LENŠU TRANSPORTIERIS GRAUDIEM UN RAPSIM.

SPECIFIKĀCIJA

1547LP+**1552LP+**

Veiktspēja

Ražība (t/h)	līdz 204 t/h(Kvieši)	līdz 204 t/h(Kvieši)
Jauda	35 zs	35 zs

Izmēri

Lentas platums	38.1 cm	38.1 cm
Transportiera garums	14.33 m	15.85 m
Augstums paceļot	6.93 m	7.52 m
ar EZMOVE	6.91 m	
Aizsniedzamais attālums paceltā stāvoklī	6.35 m	7.16 m
Aizsniedzamais attālums nolaistā stāvoklī	7.6 m	7.92 m
Transportēšanas augstums	3.71 m	4.8 m
Transportēšanas garums	15.14 m	17.15 m
Pieņemšanas aizsniegšana	4.72 m	4.72 m
ar EZMOVE	4.67 m	4.45 m
Riepu bāzes platums	2.38 m	2.38 m
Svars	1065 kg	1174 kg
Sakabes svars bez EZMOVE)	145 kg	136 kg
Caurules diametrs	25. cm	25.4 cm

Papildus aprīkojums

Hidrauliskā vinča	Papildus opcija	Papildus opcija
Vēja sargi	Standarta kompl.	Standarta kompl.
Lenta	Eļļas izturīgā	Eļļas izturīgā
Piedziņas sistēma	S-tipa piedziņa	S-tipa piedziņa

Pieņemšanas piltuve

Piltuves veids	Zema profila	Zema profila
Piltuves izmēri (L x H)	91.4 cm X 77.8 cm	91.4 cm X 77.8 cm
Piltuves augstums(nolaistā stāvoklī)	19.05 cm	19.05 cm
Piltuves augstums(paceltā stāvoklī)	35.56	35.56

Papildus aprīkojums

Uzlabota LP+ Field transportiera šasija

Pārbaudīts sniegums darbībā!

Ražība līdz 204 t/hr (Kvieši)

35 zirgspēku motora jauda.

EZTRAK spriegošanas un kontroles sistēma

Saglabā lētu izlīdzinātu un nodrošina tās pareizu spriegojumu.

Zema profila pieņemšanas piltuve

Pieņemšanas piltuves augstums 19.05 cm nolaistā stāvoklī un 35.56 cm paceltā stāvoklī

Standarta EZMOVE-pašgājējs

Stūres pastiprinātājs ar kursorsviru nodrošina labāku vadību ar mazāku piepūli

Papildaprīkojumā visu riteņu piedziņa EZMOVE

Uzlabota visurgājēja veiktspēja ļauj operatoram viegli pārvietot graudu transportieri pa jebkādu zemes segumu.



JVK Projekti
Izstāžu iela 11, Valdlauči,
Ķekavas nov., LV-1076
www.jvkprojekti.com
info@jvkprojekti.com
Tel. +371 62 101 707

JVK Projekti SIA

