

NEPĀRTRAUKTAS DARBĪBAS SĒKLU KODINĀTĀJI

Mūsu nepārtrauktās darbības sēklu kodinātāji ir izstrādāti atbilstoši jūsu vajadzībām.

Mēs piedāvājam plašu produktu klāstu, lai jūs varētu izvēlēties iekārtu piemērotu tieši jūsu apstrādes prasībām. Norogard X Westrup nepārtrauktās darbības sēklu kodinātāji ir paredzēti liela apjoma sēklu apstrādei ar jaudu līdz 45 t/h, nodrošinot izcilu uzklāšanas kvalitāti. Apstrādei var tikt pielietoti vairāki dažādi šķidrumi un pulveri.

Visi Norogard X Westrup nepārtrauktās darbības kodinātāji ir paredzēti sarežģītiem uzdevumiem. Precīzā konstrukcija nodrošina sēklu un apstrādes līdzekļu vienmērīgu sadali. Viena no galvenajām priekšrocībām ir augsta uzklāšanas kvalitāte un precīza apstrādes līdzekļu dozēšana. Datorizētā vadības sistēma nodrošina vienkāršu lietošanu.



- > Darbība ar 1 standarta dozēšanas sistēmu šķidram apstrādes līdzeklim
- > Uzlabota apstrāde liela sēklu apjomam
- > Manuāla kalibrēšana slēgtā sistēmā
- > 1 maisīšanas skrūve
- > Slēgta dozēšanas sistēma
- > Graudu tilpuma rats
- > Datorizētā vadības sistēma ar skārienekrānu
- > PLC with touchscreen
- > Augsta uzklāšanas kvalitāte
- > Viegli lietojams

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Jauda	3,0 kW
Dozēšanas sistēmas	1-2
Ražīgums* līdz	2,5-6,3 t/h



- > Sēklu dozēšana pēc tilpuma
- > Integrēts hektolitrū svērējs
- > Manuāla dozēšanas sistēmas kalibrēšana
- > Darbība ar 1 standarta dozēšanas sistēmu šķidram apstrādes līdzeklim
- > Dozēšanas sistēma, t.sk. dozēšanas sūknis, tvertne ar līmeņa sensoru un transporta sūknis
- > Nepārtraukta dozēšanas kontrole
- > 1 maisīšanas skrūve
- > Šķidruma smidzinātājs
- > Attālinātā piekļuve, izmantojot lokālo tīklu
- > Datorizētā vadības sistēma ar 7" skārienekrānu
- > R8 ULD: aprīkots ar automātisko kalibrēšanu

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Jauda	2,0 kW
Dozēšana	50 l/min
Ražīgums* līdz	2,9-7,2 t/h



R1

- > Uzticams sēklu kodinātājs ar vienkāršu lietošanu
- > Paredzēta maziem sēklu ražošanas uzņēmumiem un lietošanai zemnieku saimniecībās
- > Manuāla kalibrēšana slēgtā sistēmā
- > 1 maisīšanas skrūve
- > Slēgta dozēšanas sistēma
- > Izplūde sagatavota maisu iepakojšanas iekārtas uzstādīšanai
- > Augsta uzklāšanas kvalitāte
- > Viegli lietojams

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Jauda	0,55 kW
Dozēšana	600-1200 ml/100kg
Ražīgums* līdz	2.3 t/h



R15/R20/R24

- > Sēklu dozēšana pēc tilpuma
- > Manuāla kalibrēšana
- > Darbība ar 1 standarta dozēšanas sistēmu šķidram apstrādes līdzeklim
- > Dozēšanas sistēma, t.sk. dozēšanas sūknis, tvertne ar līmeņa sensoru un transporta sūknis
- > Šķidruma smidzinātājs
- > 1 maisīšanas skrūve
- > Datorizētā vadības sistēma ar 7 collu skārienekrānu
- > Attālinātā piekļuve, izmantojot lokālo tīklu
- > Augsta uzklāšanas kvalitāte
- > Vienkārša lietošana
- > R15/R20/R24 ULD: aprīkots ar automātisku kalibrēšanu

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

	R15	R20	R24
Jauda	5,0 kW	5,0 kW	5,0 kW
Ražīgums* līdz	5,4-13,5 t/h	7,2-18 t/h	9-22 t/h
Dozēšanas sistēmas	1-4	1-4	1-4
Dozēšana	100-1000 ml/100kg	100-1000 ml/100kg	100-1000 ml/100 kg
Svars	470 kg	470 kg	470 kg

*Visi jaudas aprēķini ir balstīti uz kviešu sēklu apstrādi, izmantojot pamata apstrādes šķidrumus un pulverus. Iekārtas faktiskā jauda ir atkarīga no produkta veida, receptes, pievienoto apstrādes līdzekļu skaita, kā arī nepieciešamās apstrādes kvalitātes.



Diafragmas sūknis ir ļoti uzticams un viegli apkopjams. Īpaši izstrādāts darbam sarežģītos apstākļos. Sūknis ir izstrādāts un ražots mūsu pašu rūpnīcā.

PORCIJU TIPA SĒKLU KODINĀTĀJI

Mūsu porciju tipa sēklu kodinātāji ir izstrādāti sarežģītiem apstrādes risinājumiem

Porciju tipa sēklu kodinātāji ir piemēroti sēklu granulēšanai, piemēram, cukurbiešu sēklu, un mazām sēklām, piemēram, dārzeņu sēklām.

Porciju tipa sēklu kodinātāji ir ideāli piemēroti simtiem dažādu recepšu programmēšanai, lai šķidrumus un pulverveida apstrādes līdzekļus uzklātu uz sēklām slāņos.

Šī tipa ekārtas veic apstrādi partijās, bet process notiek nepārtrauktā režīmā, lai vienmērīgi uzklātu šķidrumus un pulveri.

NoroGard x Westrup sēklu kodinātāji ir konstruēti tā, lai tie būtu īpaši uzticami.

Dozēšanas sistēmas ir unikālas un aprīkotas ar mūsu pašu izstrādātiem sūkņiem un plūsmas mērītājiem.

R534



- > Recepšu apstrādes sistēma
- > Standarta dozēšanas sistēma (1000–10000 ml/min) ar reversējamu transportēšanas sūkni, ieskaitot vadības sistēmu
- > Automātiskā svēršana: 1–20 litri sēklu vienā porcijā
- > Dozēšanas sistēmas manuālā kalibrēšana
- > Datorizētā vadības sistēma ar 10" skārienekrānu
- > Attālā piekļuve, izmantojot lokālo tīklu
- > Uz rotora un izkļiedētāja elektromotori ar frekvenču kontroli.
- > R534 ULD: aprīkots ar ULD vadības sistēmu un automātisku sūkņa regulēšanu/kalibrēšanu

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Jauda	0,7 kW
Saspiestais gaiss	40 l/min
Ražīgums (porc.tilpums)	0,3-3,0 l

Pārstāvis Latvijā:

JVK Projekti SIA

Izstāžu iela 11, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076,
info@jvkprojekti.com, Tel. Kaspars Pavārs +371 29 415 806

www.jvkprojekti.lv



NoroGard x westrup

SĒKLAS KODINĀTĀJI

